

WAGNER ATF Power Mix

High Tech Öl-Additiv, das mit neuesten Verschleißschutzkomponenten die Lebensdauer von Automatikgetrieben, Schaltgetrieben und Servolenkungen verlängert.

Anwendungsbereiche

ATF Power Mix ist für die Verwendung in allen Getrieben ausgelegt, einschließlich manueller und automatischer Getriebe, CVT- und DSG-Antriebe.

Mischbar mit allen mineralischen, synthetischen oder halbsynthetischen Automatikgetriebeflüssigkeiten und Schaltgetriebeölen.

ATF Power Mix enthält keine Festschmierstoffe, wie MOS_2 , Graphit oder Ceramic.

Wirkweise

ATF Power Mix reagiert mit Metalloberflächen, indem es eine Schutzschicht bildet, die Reibung, Hitze und Verschleiß erheblich reduziert. Eine hochkomplexe organische Verbindung glättet die Metalloberflächen kontinuierlich, Rauigkeitstäler im Metall werden reduziert.

Das Ergebnis ist ein erheblich verbesserter hydrodynamischer Schmierfilm.

ATF Power Mix verbessert die Oxidationsstabilität des Getriebeöles und regeneriert Dichtungen, die durch normalen Verschleiß und zunehmendes Alter verspröden. Verlackungen, Pitting- und Schlamm-bildung sowie Getriebevibrationen werden somit verhindert.

Vorteile

- verbesserte Leistung und längere Lebensdauer
- reduziert Verschleiß und Pitting auf Metallkontaktpunkten und Kupplungsscheiben
- reduziert Temperatur, Reibung und Laufgeräusche
- sorgt für saubere Laufflächen
- verbesserte Beschleunigung
- exzellente molekulare Haftung, verbesserter Oberflächenschutz
- optimierte Schaltvorgänge
- hohe Scherfestigkeit
- schützt vor Überlastungsschäden
- verhindert Ablagerungen und Verlackung auf allen Metalloberflächen, inkl. Kupplungsscheiben
- keine Beeinträchtigung von Bremsbändern, Dichtungen und O-Ringen
- verhindert Getriebevibrationen (Ruckeln)
- senkt die Betriebskosten, besserer Schutz, längere Lebensdauer

Technische Daten WAGNER ATF Power Mix

WAGNER ATF Power Mix

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Kin. Viskosität (40 °C)	DIN EN ISO 3104	279,3	mm ² /s
Kin. Viskosität (100 °C)	DIN EN ISO 3104	28,12	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	134	
Oxidasche	DIN EN ISO 6245	0,10	% (m/m)
Sulfatasche	ISO 3987	0,12	% (m/m)
Pourpoint	DIN ISO 3016	- 36	°C
Dichte (20 °C)	DIN EN ISO 12185	903,9	kg/m ³

Anwendung & Dosierung

5% der Getriebeölmenge durch ATF Power Mix ersetzen.

Bei einem Kilometerstand von 60.000 km empfehlen wir einen ersten Ölwechsel unabhängig von den Empfehlungen des Autoherstellers.

In modernen Automatikgetrieben ist die Servicefüllmenge geringer als die Gesamtölmenge.

Wir empfehlen eine intensive Reinigung des Automatikgetriebes, wenn das Getriebeöl gewechselt wird oder bei einem Kilometerstand von 100.000 km. Ideal dafür ist WAGNER Motor-Cleaner.

Warmes Öl ablassen und neues Getriebeöl mit 5% ATF Power Mix einfüllen.

ATF Power Mix zeigt seine volle Wirkung nach ca. 1.500 km.

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallrunddose	300 ml	014300
Metallrunddose	400 ml	014400

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.