

WAGNER Hochtemperaturfett LL700

Reibungsminderndes Hochtemperaturfett auf Basis eines sehr temperaturstabilen Aluminiumkomplex-Verdickers.

Anwendungsbereiche

WAGNER Hochtemperaturfett LL 700 ist besonders für die Langzeitschmierung hochtemperaturbelasteter Schmierstellen geeignet.

Bei hohen Temperaturen wird WAGNER Hochtemperaturfett LL 700 weder weich noch verhärtet es. Komplexfette wie WAGNER Hochtemperaturfett LL 700 sind zudem wesentlich wasserbeständiger als z.B. Mehrzweckfette auf Lithiumbasis.

Bei Oldtimern ist WAGNER Hochtemperaturfett LL 700 ideal für die Schmierung von Radlagern, die von nahebei liegenden Scheibenbremsen aufgeheizt werden. Natürlich ist WAGNER Hochtemperaturfett LL 700 auf für viele andere Schmierstellen am Oldtimer geeignet, wie z.B. Domlager, Kardanwelle und -gelenk, Lenkkopf, Radnabe und Schmiernippel.

Weiterhin ist WAGNER Hochtemperaturfett LL700 anwendbar in

- Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen
- Lagern an Gießereimaschinen und Schmiedepressen
- Führungen und Gewindespindeln
- Fahrgestellschmierung bei LKW, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Baumaschinen

Vorteile

- reibungsmindernd
- hervorragende Haftfähigkeit
- beständig gegen kaltes und heißes Wasser
- sehr guter Korrosionsschutz
- gut walkstabil
- weich und geschmeidig
- hochtemperaturgeeignet, hoher Tropfpunkt

Technische Daten WAGNER

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		beige	
Bezeichnung		KP 2 P-20	
Konsistenz, Klasse NLGI		2	0,1 mm
Verdicker		Aluminiumkomplexseife	
Grundöl		Mineralöl	
Grundölviskosität bei 40 °C		230	mm ² /s
Grundölviskosität bei 100 °C		15	mm ² /s
Temperaturbereich		-20 - +180	°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis		200	°C
Tropfpunkt		> 250	°C

WAGNER Hochtemperaturfett LL700

Anwendung & Dosierung

Mit Fettpresse oder automatischer Schmieranlage.

Lager reinigen. Wälzlager zur Hälfte füllen, schnelllaufende bis zu einem Drittel. Sehr langsame Lager ganz füllen. Bei sehr hohen Temperaturen häufiger nachschmieren.

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffdose	100 g	030100
Kunststoffkartusche	400 g	030400
Kunststoffdose	1 kg	030001

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.