

WAGNER Wasserpumpenfett

Festes Wasserpumpenfett.

Anwendungsbereiche

Für die regelmäßige Abschmierung von Wasserpumpen in Oldtimern aus den Jahren vor 1940.

Vorteile

Spezielle Additive ermöglichen den Einsatz auch unter extremen Bedingungen und erfüllen die Anforderungen, die Wasserpumpen in klassischen Fahrzeugen stellen.

- extrem wasserbeständig
- gutes Abdichtungsvermögen
- Korrosionsschutz

Technische Daten WAGNER

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Form		Pastös	
Farbe		Braun	
Konsistenz-Klasse NLGI		3	
Bezeichnung		KP 3 K30	
Grundölviskosität (40 °C)		1000	mm ² /s
Gebrauchstemperaturbereich		-30 - +120	°C
Kurzzeitig zul. Temperaturspitze		+130	°C
Tropfpunkt		> 240	°C
Flammpunkt (Basisöl)		213	°C
Dichte 20 °C		0,94	°C
Löslichkeit/Mischbarkeit mit Wasser		unlöslich	

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffdose	100 g	036100

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.