

WAGNER Mehrbereichs-Dieselmotorenöl SAE 15W/40

Mineralisches Ganzjahres-Mehrbereichsmotorenöl für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen.

Anwendungsbereiche

Für alle Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW, Bussen und Arbeitsmaschinen.

WAGNER Mehrbereichsmotorenöl für Diesel SAE 15W/40 erreicht als SHPD-Öl maximale Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km - je nach Herstellervorschrift.

Empfohlen für Diesel-Nutzfahrzeuge im Lang- und Kurzstreckeneinsatz.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- ACEA E3/B3
- Allison C-4
- API CG-4/CF-4
- Caterpillar TP-2
- KHD SHPD
- MAN M 3275
- MB 228,3
- Scania LDO
- Volvo VDS-2

Wirkweise

WAGNER Mehrbereichsmotorenöl für Diesel SAE 15W/40 schützt vor Spiegelflächenbildung (Bore Polishing) an den Zylinderlaufbahnen, sichert die einwandfreie Funktion der Hydrostößel (hydraulischer Ventilspielausgleich) und spart im Vergleich zu konventionellen Motorölen Kraftstoff, weil es die Reibungsverluste im Motor minimiert.

Hervorragende Grundöle und gut aufeinander abgestimmte Additive verleihen diesem mineralischen Motoröl den Charakter eines SHPD-Öles (Super-High-Performance-Diesel).

Vorteile

- hoher Verschleißschutz unter Dauerbelastung bei voller Motorleistung
- hervorragende Oxidations- und Hochtemperaturstabilität
- gutes Dispergiervermögen
- hohe Kolbensauberkeit, wodurch Leistungsabfall des Motors auch bei hohen Laufleistungen verhindert wird

WAGNER Mehrbereichs-Dieselmotorenöl SAE 15W/40

Technische Daten WAGNER Mehrbereichs-Dieselmotorenöl SAE 15W/40

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	0,863	g/cm ³
Kin. Viskosität (@ 100 °C)	DIN 51562-1	13,5-14,9	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	min. 140	
Total Base Number	DIN ISO 3771	10,0-12,2	mg KOH/g
Dyn. Viskosität (-20 °C)	DIN 51377	max. 7.000	mPa*s
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 210	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	max. -30	°C

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffkanister	5 l	101005
Kunststoffkanister	20 l	101020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	101200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.