

WAGNER Kupferpaste

Spezialpaste für die Höchsttemperaturschmierung von Schraubverbindungen und Gleitflächen.

Anwendungsbereiche

WAGNER Kupferpaste wird bei Oldtimern besonders gerne zur Materialtrennung und zur Schmierung von hochtemperatur-belasteten Montagestellen wie z.B. an Brems- oder Auspuffanlagen verwendet.

Wirkweise

Ein hoher Anteil an Festschmierstoffen in der WAGNER Kupferpaste, überwiegend Metallpulver wie z.B. Kupfer, sorgt bei Schraubverbindungen für günstige Gewindereibwerte auch bei hohen Temperaturen und für eine gute Trennwirkung.

Vorteile

- oxidationsbeständig
- walkstabil
- wasserbeständig
- guter Korrosionsschutz

Technische Daten WAGNER Kupferpaste

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		Copper	
Bezeichnung		MPF2U-40	
NLGI-Klasse		2	
Grundöl		Syn	
Dichte 15 °C		1.270	kg/m ³
Viskosität Grundöl 40 °C		100	mm ² /s
Wasserbeständigkeit static		0-90	Grade
Temperaturbereich		-40 - +1.200	°C
Tropfpunkt		No	°C

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststofftube	100 g	160100
Kunststoffdose	1 kg	160001

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.