

WAGNER Kettenhaftspray

Synthetisches Kettenspray für Zahnräder und Ketten mit hoher Beanspruchung.

Anwendungsbereiche

Das Produkt eignet sich hervorragend zum Schmieren von Ketten aller Art und überall dort, wo beste Schmiereigenschaften erforderlich sind, z.B. Ketten an Krafträdern, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Mokicks, Mopeds, Mofas, Fahrrädern, Staplern und Baumaschinen.

Durch den großen Temperaturbereich ist es auch für Antriebs- und Förderketten in Trockenöfen, Pasteurisier-anlagen, Lackier- und Backöfen, Drahtseile und vieles mehr geeignet.

Vorteile

- Allroundschmiermittel
- gute Haft- und Kriechfähigkeit
- sehr gut geeignet für O-Ring-Ketten
- hohe Schleuderkräfte
- kein Abtropfen
- hohe Temperaturen, hohe Zugkräfte
- O-Ring-neutral
- ungiftig
- haftfest
- zieht keinen Staub an
- wasserbeständig

Technische Daten WAGNER Kettenhaftspray

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		transparent	
Viskositätsklasse	ISO-VG	220	
Basis		Ester	
Dichte 20 °C		970	kg/m ³
Temperaturbereich		-30 - > + 250	°C
Viskosität 40 °C		220	mm ² /s
Viskosität 100 °C		25	mm ² /s
Flammpunkt COC		280	°C
Viskositätsindex		150	
Pourpoint		- 27	°C

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Spraydose	400 ml	162400

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.