

WAGNER Multifunktionsöl-Spray

Universell einsetzbares Allroundmittel.

Anwendungsbereiche

Korrosionsschutz- und Kontaktmittel sowie Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem Produkt. Lockert verrostete und korrodierte Muttern, Schrauben, Ketten und festsitzende Verbindungen.

Schmiert Scharniere, Reißverschlüsse, Nähmaschinen, Schalter, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser, Federn, Blattfedern, Pedale etc., verdrängt Wasser z.B. an Anhängersteckdosen, Metallteilen, Elektrokontakten, Zündsystemen, Motor- und Elektrowerkzeugen, Zweirädern und auch Kleinmotoren.

Bitte beachten: Produkt ist nicht geeignet für Schmierstellen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen können.

Technische Daten WAGNER Multifunktionsöl-Spray

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Relative Dichte		0,79	g/ml
Flammpunkt		-21	°C
Zündtemperatur		> 490	°C
Untere Explosionsgrenze		1,5	Vol%
Obere Explosionsgrenze		9,5	Vol%
Dampfdruck		3-4	bar
Löslichkeit in Wasser		nicht mischbar	
VOC		max. 840	g/l

Anwendung & Dosierung

Als dünnen Film auftragen, einige Minuten einwirken lassen. Bei starker Verrostung ggf. Vorgang wiederholen.

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Spraydose	400 ml	190400

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.