

Transparentes Hochleistungshaftschrniermittel mit Ceramic-Festschrnierstoffen.**Anwendungsbereich:**

Für sämtliche offenliegende Schrnierstellen speziell im Haushalt, bei Garten- und Heimwerkergeräten, Werkzeugen, PKW sowie für stark beanspruchte Schrnierstellen an Baugeräten, Fahrzeugen, Maschinen, Fahrrad- und Motorradketten.

Besonders geeignet für Bereiche, an denen ein farbloses Schrniermittel erforderlich ist, wie z.B. Schiebedächer, Türschlösser und Türscharniere, Fenster, Fahrräder und Kinderspielzeuge etc.

Wirkweise:

Es bildet einen transparenten, hochdruckbeständigen, gut haftenden Schrnierfilm aus, der auch bei höherer thermischer Belastung nicht abtropft und seine Schrnierfähigkeit behält.

Vorteile:

- Vorbeugend gegen Verschleiß und Korrosion
- Extrem hochdruckbelastbar
- Langzeit-korrosionsschützend
- Spritz-, salzwasser- und temperaturbeständig

Technische Daten:

WAGNER Ceramic Haftschrnierstoff-Spray	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Aggregat		Aerosol	
Farbe		transparent	
Siedebeginn/Siedebereich		200 - < 220	°C
Flammpunkt		< -40	°C
Zündtemperatur		~ 425	°C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze		1,5 – 8,5	Vol%
Dichte		0,73 – 0,75	g/cm ³

Anwendung & Dosierung:

Bei hochbelasteten Schrnierstellen z.B. schweren Fenstern, Türen und Toren empfehlen wir Ihnen mehrere Schichten im Abstand von 3-5 Minuten aufzubringen. Der Schrnierfilm trocknet, nach Verdunsten des Treibgases, dazwischen aus.

Inhalt:**Art.Nr.:****VPE:**

0,4 l

191400

12 x 0,4 l

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender

WAGNER

Ceramic Haftschmierstoff-Spray

WAGNER
High Quality Lubricants

Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.