

WAGNER Classic HD SAE 40

Hochlegiertes, mineralisches HD-Einbereichsöl der Spitzenklasse.

Anwendungsbereiche

WAGNER Classic HD SAE 40 ist sehr gut geeignet für den Einsatz im gemischten Fuhrpark, für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Für Oldtimer mit Ölfilter sowie für Nutzfahrzeuge, Motorräder und stationäre Anlagen. Unentbehrlich für klassische Automobile, Motorräder, PKW, Traktoren und Nutzfahrzeuge.

Empfehlungen

- API SH / CF-4

Die verwendeten Basisöle und Additive dieses legierten Einbereichsöles sind so gewählt, dass die in Oldtimern verwendeten Weißmetalle, Buntmetalllegierungen und Dichtungsmaterialien nicht angegriffen werden. Dieses Motoröl ist auch zur Verwendung in Motorrad-Motoren mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad (Nasskupplung/Ölbadkupplung) geeignet. WAGNER Classic SAE 40 HD ist mit allen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar.

WAGNER Classic Motorenöl HD SAE 40 bietet hohe Sicherheitsreserven bei Grenzschmierbedingungen und stabilen Öldruck durch den klar definierten Viskositätsindex. Durch seinen hohen Additivanteil garantiert es vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung und schützt vor Korrosion sowie Schwarzschlamm Bildung.

Vorteile

- hohe Sicherheitsreserven bei Grenzschmierung
- stabiler Öldruck
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Schutz vor Schwarzschlamm Bildung

Technische Daten WAGNER Classic HD SAE 40

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte (15 °C)	DIN EN ISO 12185	0,865-0,895	g/cm ³
Viskosität kinematisch (@ 100 °C)	ASTM D7279	13,8-15,2	mm ² /s
Total Base Number	ASTM D2896	7,3-9,3	mg KOH/g
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 200	°C
Pourpoint	ASTM D7346	max. -27	°C

WAGNER Classic HD SAE 40

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallkanister	1 l	340001
Metallkanister mit Griff	5 l	340005
Kunststoffkanister	20 l	340020
Stahlblech-Spundfass	200 l	340200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.