

WAGNER Classic Getriebeöl SAE 250

Mild legiertes Hochdruck-Getriebeöl, speziell für Getriebe, für die die Herstellervorschriften keine Hypoid- oder EP-Getriebeölytypen vorschreiben.

Anwendungsbereiche

Speziell für ältere Kraftfahrzeuge, Maschinen und Anlagen.

Empfehlungen

- API GL 3

Die verwendeten Wirkstoffe sind so abgestimmt, dass die in klassischen Fahrzeugen verwendeten Weißmetalle, Buntmetall-Legierungen und Dichtungsmaterialien nicht angegriffen werden.

WAGNER Classic Getriebeöl SAE 250 eignet sich daher ideal für Lenk-, Schalt-, Kardan- und Differentialgetriebe historischer Fahrzeuge.

Vorteile

- hohes Lasttragevermögen
- überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- keine Schaumbildung
- gutes Luftabscheidevermögen
- Verschleißreduzierung
- ausgezeichnete Oxidationsstabilität

Technische Daten WAGNER Classic Getriebeöl SAE 250

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte 15 °C	DIN ISO 12185	0,897	g/cm ³
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562-1	663,2	mm ² /s
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	40,0	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	97	
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	240	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-21	°C
FZG-Test A8, 3/90	DIN ISO 14635-1	SKS: 12	

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallkanister	1 l	525001
Metallkanister mit Griff	5 l	525005
Kunststoffkanister	20 l	525020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	525200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.