

WAGNER Mehrzweck-Getriebeöl SAE 90 GL-4

Mehrzweck-Getriebeöl aus hochwertigen Solventraffinaten mit gut abgestimmten Hochdruck-(EP)-Additiven und einer ausgewogenen Wirkstoffkombination gegen Verschleiß der Zahnflanken.

Anwendungsbereiche

Das WAGNER Mehrzweck-Getriebeöl SAE 90 ist entwickelt für den Einsatz in Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

- API GL-4
- MAN 341 Typ N
- MIL-L-2105 D
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02/08

Wirkweise

Es bildet einen festen Ölfilm, der die Reibung zwischen Metallflächen verhindert und den Verschleiß erheblich einschränkt.

Vorteile

- hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen
- niedriger Pourpoint
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gutes Luftabscheidevermögen
- hoher Korrosions- und Verschleißschutz
- gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- keine Schaumbildung
- neutral gegenüber Metallen und Dichtungsmaterialien
- gute Hochdruckeigenschaften
- gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Technische Daten WAGNER Mehrzweck-Getriebeöl SAE 90 GL-4

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte @ 20°C	EN ISO 12185	884,0	kg/m ³
Kin. Viskosität@ 100°C	DIN 51562-10	14,1	mm ² /s

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallkanister	1 l	690001
Metallkanister mit Griff	5 l	690005
Kunststoffkanister	20 l	690020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	690200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.