

WAGNER Hypoid-Getriebeöl SAE 320

Sehr hochviskoses Getriebe- und Lageröl hergestellt auf der Basis ausgewählter Mineralölraffinate, Polymere und einer optimal abgestimmten, hochwirksamen Additivkombination.

Anwendungsbereiche

Entwickelt zur Schmierung von sehr langsam laufenden, geschlossenen Industriegetriebenen mit Stirn-, Kegelrad- und Schneckenverzahnung zur Tauch- und Umlaufschmierung. Aufgrund seiner hohen Viskosität können in Extremfällen Leckagemengen verringert werden.

- für Umlaufsysteme auch unter schweren Belastungen und/oder ungünstigsten Betriebsbedingungen
- für Getriebe bei hohen Betriebstemperaturen
- zur Verbesserung der Einlaufbedingungen von Führungen, Bahnen, Gleitlagern, Getrieben, Bolzen u.ä.
- für Getriebe in der Industrie, die langsam laufen, aber schwer belastet sind
- für Ketten, Antriebs- und Förderketten z.B. an Förderanlagen, Pasteurisieranlagen, Gäranlagen, Sortieranlagen, Schälern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Schrumpftunneln

Vorteile

- relativ gut verträglich mit Elastomeren und Dichtungen
- hervorragender Verschleißschutz
- lange Einsetzbarkeit durch gute oxidative und thermische Beständigkeit

Technische Daten WAGNER Hypoid-Getriebeöl SAE 320

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		Braun	
Grundöl		Min.	
Flammpunkt	TOC	> 200	°C
Relative Dichte (@20 °C)		0,85 – 0,94	g/cm ³
Viskosität (@40 °C)		900 - 1100	mm ² /s
Viskosität (@100 °C)		46	mm ² /s
Viskositätsindex		87	cSt
Viskositätsklasse		1000	ISO VG

Anwendung & Dosierung

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffkanister	1 l	732001
Kunststoffkanister	5 l	732005

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.