

## WAGNER Hypoid-Getriebeöl SAE 75W/90 mineralisch

**Hochlegiertes, mineralisches Hypoid-Getriebeöl mit ausgewählten EP-Additiven.**

### Anwendungsbereich:

- Oldtimer und Youngtimer
- Schaltgetriebe, Achs-, Verteiler-, Zwischen-, Nebengetriebe in PKW, Nutzfahrzeugen sowie Land- und Baumaschinen
- insbesondere für Achsantriebe mit Hypoidverzahnung
- geeignet auch für Motorradgetriebe nach Herstellervorschrift

Darf nur in Schaltgetrieben verwendet werden, für welche die Spezifikation API GL 5 vorgeschrieben sind.

### Spezifikation gleichwertig gemäß

- API GL 5
- MIL-L 2105 D

### Wirkweise:

Durch ausgewählte Additive gewährleistet das SAE 75W/90 höchste Druckaufnahmefähigkeit, einen stabilen Schmierfilm, ein sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Oxidationsstabilität, einen niedrigen Stockpunkt und sehr guten Verschleißschutz.

### Technische Daten:

| WAGNER Hypoid-Getriebeöl SAE 75W/90 mineralisch | Prüfmethode     | Prüfergebnis        | Einheit            |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Aggregat                                        |                 | flüssig             |                    |
| Farbe                                           |                 | klar                |                    |
| Pourpoint                                       | ASTM D 5985     | -48                 | °C                 |
| Flammpunkt                                      |                 | 210                 | °C                 |
| Explosionsgefahr                                |                 | Keine               | °C                 |
| Dampfdruck (bei 20 °C)                          | berechnet       | < 0,1               | hPa                |
| Dichte (bei 15 °C)                              | DIN 51757       | 0,879               | g/cm <sup>3</sup>  |
| Wasserlöslichkeit                               |                 | praktisch unlöslich |                    |
| Kin. Viskosität (bei 40 °C)                     | DIN EN ISO 3104 | 75,8                | mm <sup>2</sup> /s |

| Inhalt: | Art.Nr.: | VPE:     |
|---------|----------|----------|
| 1 l     | 791001   | 10 x 1 l |
| 5 l     | 791005   | 4 x 5 l  |
| 20 l    | 791020   |          |

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.