

WAGNER Automatikgetriebeöl ATF-F

Hochwertiges ATF-Öl auf Mineralölbasis für automatische und halbautomatische Getriebe von Oldtimern, für die ein Automatikgetriebeöl vom Typ F vorgeschrieben ist.

WAGNER Classic ATF-F ist speziell ausgelegt für den Einsatz in Automatikgetrieben von klassischen Fahrzeugen von Ford, Lincoln, Mercury und der British Leyland Motor Corporation sowie in Volvo-Klassikern mit Borg-Warner-Getrieben.

WAGNER Classic ATF-F ist konzipiert auf Basis von raffinierten Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion gewährleisten.

Anwendungsbereich

WAGNER Classic ATF-F ist für den Einsatz als Spezialgetriebeöl für Ford, Borg Warner und Volvo geeignet.

Dieses Automatikgetriebeöl ist nach der Bedienungsanleitung des Aggregateherstellers einzusetzen in:

- Automatik-Getrieben
- Turbokupplungen
- Servokupplungen
- sonstige hydrostatische und hydrodynamische Systeme

Anwendungsempfehlungen

- FORD TYPE M2C-33F/G
- MOTORCRAFT XT-1-QF
- VOLVO 97330

Vorteile

- universelle Verwendbarkeit, dadurch Minimierung der Verwechslungsgefahr und vereinfachte Lagerhaltung
- gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Stabiler Schmierfilm bei extremen Belastungen im Hochsommer führt zu vergleichsweise niedrigem Verschleiß über das gesamte Wechselintervall.
- sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe thermische Belastbarkeit
- problemlos mit allen Marken-ATF's mischbar
- schaumarm, auch unter schwersten Bedingungen
- zuverlässiger Schutz gegen Verschleiß, Verschlammungen, Korrosion und Verklebungen
- FZG-Test: Vor und nach der Scherung wird die Schadenskraftstufe 12 erreicht.

WAGNER Automatikgetriebeöl ATF-F

Technische Daten

WAGNER ATF-F	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Aussehen	Visuell	rot	
Dichte bei 20 °C	EN ISO 12185	848,0	kg/m ³
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	7,3	mm ² /s
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	34,3	mm ² /s
Viskositätsindex VI	DIN ISO 2909	185	
Pourpoint	DIN ISO 3016	-45	°C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	210	°C

Inhalt	Art.Nr.	VPE
1 l	793001	10 x 1 l
5 l	793005	4 x 5 l
20 l	793020	
200 l	794200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.