

Hochleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in stufenlosen Automatikgetrieben (CVT: Continuous Variable Transmission) mit Stahl- Schubgliederbändern oder Ketten.

Aufgebaut auf Basis modernster HC-Synthese-Grundöle und einem leistungsfähigen Additivpaket bietet ATF CTV optimale Kraftübertragung über den gesamten Wechselintervall und zuverlässige Funktion auch unter höchster mechanischer Beanspruchung.

Anwendungsbereich

Für den Einsatz in stufenlosen Automatikgetrieben (CVT: Continuous Variable Transmission) mit Stahl- Schubgliederbändern oder Ketten.

WAGNER AFT CVT ist nicht in DSG-DCT(Doppelkupplungsgetrieben) oder Stufenautomatikgetrieben geeignet.

Anwendungsempfehlungen

- Audi Multitronic
- BMW Mini Cooper EZL799
- Daihatsu Ammix CVT DFE
- Daihatsu Ammix CVT Fluid DC
- Daihatsu Ammix CVT Fluid DFC
- Dodge / Jeep / Chrysler NS-2
- Dodge / Chrysler / Jeep Mopar CVT+4
- GM / Saturn DEX-CVT
- Honda HMMF (without starting clutch)
- Honda HCF2
- Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch,
- Hyundai / KIA SP III (CVT model)
- Idemitsu CVTS-EX1
- Mazda JWS 3320
- MB 236.20
- Mitsubishi Diaqueen CVTF-J1
- Mitsubishi Diaqueen CVTF-J4 and J4+
- Mitsubishi Diaqueen SP-III (CVT model only)
- Nissan NS-1, NS-2, NS-3
- Punch CVT
- Shell Green 1V
- Subaru iCVT
- Subaru iCVT FG
- Subaru ECVT
- Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid
- Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
- Suzuki CVTF TC
- Suzuki CVTF 3320
- Suzuki NS-2
- not SFU for 2001 – 2007 Honda Fit & Jazz)
- Suzuki CVT Green 1&2
- Toyota CVTF TC
- Toyota CVTF FE
- VW TL 521 16 (G 052 516)
- VW TL 521 80 (G 052 180)

Vorteile

- optimale Metall/Metall-Reibwertperformance
- hohe Scherstabilität
- sehr guter Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz
- hervorragende Schaumeigenschaften
- optimales Luftabscheidevermögen, das Kavitation an den bei CVTs eingesetzten Hydraulikölpumpen verhindert

Technische Daten

WAGNER ATF CTV	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		rot	
Dichte (bei 15 °C)	DIN 15 757	0,848	g/cm ³
Dyn. Viskosität (bei -40 °C)	ASTM D 2983	8.500	mPa s
Kin. Viskosität (bei 40 °C)	DIN EN ISO 3104	32,6	mm ² /s
Kin. Viskosität (bei 100 °C)	DIN EN ISO 3104	6,99	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	183	
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	212	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-48	°C

Inhalt	Art.Nr.	VPE
1 l	794001	10 x 1 l
5 l	794005	4 x 5 l
20 l	794020	
200 l	794200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

