

Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis modernster Synthesetechnologie, mit einem speziell entwickelten, innovativen Additivpaket auf die hohen Drehmomente in modernen Doppelkupplungsgetrieben und auf die Verschleiß- und Reibwertanforderungen der im Ölbad laufenden Kupplungen abgestimmt.

Anwendungsbereiche

Für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben und im Ölbad laufenden Kupplungen.
WAGNER ATF DCT ist nicht für Stufen-Automatikgetriebe und CVT (stufenlose) Getriebe geeignet.

Anwendungsempfehlungen

(Erfüllt das benötigte Anforderungsprofil für eine entsprechende Freigabe. Eine namentliche Freigabe liegt beim Hersteller jedoch nicht vor.)

Audi / Seat / Skoda / VW	VW TL 052 182, VW TL 052 529
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477 (BMW DCTF-1)
Chrysler	68044345EA
Citroen / Peugeot	9734.S2
Ferrari	TF DCT-F3
Fiat	BOT 341
Ford / Getrag / Nissan	Ford M2C936A
Mercedes-Benz	MB 236.21, MB 236.25
Mitsubishi	Dia-Queen SSTF-I (MZ320065)
Porsche	(ZF) FFL-3
Renault	BOT 450
Volvo	1161838, 1161839

Eigenschaften

- Optimales, selbst bei hohen Temperaturen stabiles Reibwertverhalten
- Exzellenter Verschleißschutz
- Gewährleistet schlupffreie Kraftübertragung unter allen Betriebsbedingungen
- Hoher Viskositätsindex bei gleichzeitig bestem Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Sehr guter Korrosions- und Oxidationsschutz gewährleistet optimale Öl-Integrität und konstant zuverlässige Schmierung über lange Zeiträume
- Verlängert die Lebensdauer der mechanischen Komponenten

Technische Daten WAGNER ATF DCT Doppelkupplungs-Getriebeöl

Eigenschaften	Prüfmethode	Werte
Pourpoint	DIN ISO 3016	-48°C
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 180°C
Dichte (bei 15°C)	DIN EN ISO 12185	0,852 - 0,862 g/cm ³
Kin. Viskosität (bei 100°C)	DIN 51562-1	6,5 - 7,5 mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	163
Total Base Number	DIN ISO 3771	6,1 mg KOH/g
Brookfield (-40°C)	ASTM D 2983	12.000 mPa*s

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.	VPE
Kanister	1 Liter	795001	10x 1L
Kanister	5 Liter	795005	4x 5L
Kanister	20 Liter	795020	
Fass	200 Liter	795200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.