

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl auf Basis ausgesuchter Grundöle modernster Synthesetechnologie und einem leistungsstarken Additiv-Paket.

Anwendungsbereich

WAGNER ATF 6000 erfüllt die Anforderungen der neuesten GM Spezifikation DEXRON VI und ist für den Einsatz in modernen Stufenautomaten und Lenksystemen geeignet.

Es ist rückwärtskompatibel zu den früheren DEXRON Spezifikationen wie DEXRON IIH, IIIG, IIE etc. und kann auch in Fahrzeugen eingesetzt werden, bei denen Produkte gem. GM Type A, Suffix A (TASA) gefordert werden.

WAGNER ATF 6000 ist NICHT für den Einsatz in DCT/DSG, oder CVT Getrieben geeignet.

Anwendungsempfehlungen

(Erfüllt das benötigte Anforderungsprofil für eine entsprechende Freigabe. Eine namentliche Freigabe liegt beim Hersteller jedoch nicht vor)

DEXRON® VI	GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)
MERCON® LV	Jaguar ATF 3403, JLM20238, K17, JLM 20292, Fluid 8432
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	Land Rover LR023288MAN 339A
Audi/VW G 052 162-A1/A2, G 053 025-A2, G 052 025-A2, G 055 025 A2 (JWS 3309)	Porsche 999 917 547 00 (A2), Z 000169756
Audi/VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) (ZF No. S671 090 170)	Porsche 000 043 205 28, 000 043 205 09
Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF No. S671 090 312)	Renault Samsung SATF-D, Matic D2, DPO/AL4
Audi/VW 052 055, G 055 540 (A2), G 052 990	Volvo PN 1161521, PN 1161521, PN 1161540/1161640
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	Volvo 97335, 97325, CE 97340
BMW 7045E, ETL 8072B	VW 5HP (19FL, 24A), (18FL, 30), (ZF 5 HP 30)
BMW MINI	ZF 9 speed transmissions, 8 speed transmissions, all 3 & 4 speed transmission
Bosch TE-ML 09	ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68171866AA	
FIAT T-IV type, JWS 3309	

Vorteile

- sehr gute Reibperformance und Reibwertstabilität
- ermöglicht so optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen
- sehr guter Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz für zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer

Technische Daten

WAGNER ATF 6000	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	0,839-0,849	g/cm ³
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	28,2	mm ² /s
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	5,8	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	153	
Total Base Number	DIN ISO 3771	2,4-3,0	mg KOH/g
Brookfield bei -40 °C	ASTM D 2983		mPa*s
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 220	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	max. -48	°C

Inhalt	Art.Nr.	VPE
1 l	796001	15 x 1 l
5 l	796005	4 x 5 l
20 l	796020	
200 l	796200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.