

WAGNER Automatik-Getriebeöl

ATF Suffix A

Automatik-Getriebeöl aus ausgewählten Grundölen und modernen Additiv-Wirkstoffkombinationen. Durch die hervorragende Kombination wird das Produkt den Anforderungen verschiedener Hersteller gerecht.

Anwendungsbereich

- Kfz-Automatikgetriebe
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Servolenkung gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydraulikanlage gemäß Herstellervorschrift

Suffix A ist einsetzbar in allen Aggregaten, für die eine Automatikgetriebeflüssigkeit nach Typ A / Suffix A durch den Hersteller vorgeschrieben ist.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

- GM Motors Type A Suffix A (TASA)

Vorteile

- extremer Verschleißschutz
- beste Schmierfähigkeit
- optimale Reibungscharakteristik
- gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe Thermostabilität
- ganzjährig einsetzbar
- gute Oxidationsstabilität
- neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterial
- keine Schaumbildung
- Universalcharakter
- extrem tiefer Stockpunkt
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- hohes Lasttragevermögen

Technische Daten

WAGNER ATF Suffix A	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Farbe		rot	
Dichte (15 °C)	DIN EN ISO 12185	858	kg/m ³
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	182	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	≤ -42	°C
Viskosität (40 °C)	DIN 51562-1	41,1	mm ² /s
Viskosität (100 °C)	DIN 51562-1	7,8	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	167	

Inhalt	Art.Nr.	VPE
1 l	797001	10 x 1 l
5 l	797005	4 x 5 l
20 l	797020	
200 l	797200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.