

## WAGNER Automatik-Getriebeöl Dexron III

---

**Automatikgetriebeöl auf Basis ausgesuchter Grundöle und einem leistungsstarken Additiv-Paket.**

### Anwendungsbereich

---

Für den Einsatz in Automatik- und Schaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben.

Überall dort einsetzbar, wo ein Automatikgetriebeöl nach Ford MERCON und nach General Motors ATF DEXRON III E gefordert wird. Auch in Automatikgetrieben, in denen die MB-Spezifikation MB 236.5, MB 236.6 oder MB 236.7 gefordert wird, kann WAGNER Automatikgetriebeöl Dexron III problemlos eingesetzt werden.

### Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- General Motors ATF Dexron III H
- Ford Mercon

### Freigaben / Einsatzempfehlungen

- |                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| • MB-Freigabe 236.1                            | • Volvo 97340      |
| • MAN 339 Typ Z1                               | • Volvo 97341      |
| • MAN 339 Typ V1                               | • Caterpillar TO-2 |
| • MAN 339 Typ L 1                              | • Allison C-4      |
| • ZF Freigabenummer ZF000439 ZF TE-ML 04D, 14A | • Allison TES 389  |
| • Voith H55.6335.XX (G 607)                    | •                  |

### Vorteile

---

- extremer Verschleißschutz
- beste Schmierfähigkeit
- optimale Reibungscharakteristik
- gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe Thermostabilität
- ganzjährig einsetzbar
- gute Oxidationsstabilität
- neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterial
- keine Schaumbildung
- Universalcharakter
- extrem tiefer Stockpunkt
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- hohes Lasttragevermögen

**WAGNER Automatik-Getriebeöl Dexron III****Technische Daten**

| WAGNER ATF Dexron III       | Prüfmethode     | Prüfergebnis             | Einheit            |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Farbe                       |                 | rot                      |                    |
| Flammpunkt                  | DIN ISO 2592    | 216                      | °C                 |
| Pourpoint                   | ASTM D 5985     | - 50                     | °C                 |
| Dampfdruck (bei 20 °C)      | berechnet       | < 0,1                    | hPa                |
| Dichte (bei 15 °C)          | DIN 51757       | 0,860                    | g/cm <sup>3</sup>  |
| Wasserlöslichkeit           |                 | praktisch unlös-<br>lich |                    |
| Kin. Viskosität (bei 40 °C) | DIN EN ISO 3104 | 35,7                     | mm <sup>2</sup> /s |

| Inhalt | Art.Nr. | VPE      |
|--------|---------|----------|
| 1 l    | 798001  | 10 x 1 l |
| 5 l    | 798005  | 4 x 5 l  |
| 20 l   | 798020  |          |
| 200 l  | 798200  |          |

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.