

WAGNER Kühlerdicht

Schnelle und dauerhafte Lösung bei undichten Stellen wie Haarrisse, Lecks, poröse Lötstellen usw. im Wasser-Kühler-Kreislaufsystem.

Anwendungsbereiche

Geeignet für alle Kühlwasserkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren an PKWs, Nutzfahrzeugen, Booten usw. Auch verwendbar bei undichten Stellen und Haarrissen an Schlauchverbindungen und Komponenten aus Metall und Kunststoff. Selbst bei kleinsten Kanälen im Kühlsystem verursacht WAGNER Kühlerdicht keine Verstopfungen.

Vorteile

- einfache Handhabung
- verträglich mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln
- neutral gegenüber allen eingesetzten Metallen im Kühlkreislauf
- sichere und langfristige Abdichtung von Kühlerlecks
- Kostenersparnis durch Reparatur ohne Montage
- Schutz vor Rost und Ablagerungen
- pflegt das gesamte Kühlsystem, schmiert Thermostat & Wasserpumpe
- keine negativen Auswirkungen auf mechanische Bauteile wie Wasserpumpe, Thermostat und Ventile
- umweltneutral und biologisch abbaubar

Technische Daten WAGNER

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Form		flüssig	
Farbe		blaugrün	
Geruch		charakteristisch	
Siedepunkt/-bereich		100	°C
pH-Wert		7,2	
Dichte (25 °C)		1,023	g/cm ³
Löslichkeit (in Wasser)		beliebig mischbar	
Kinematische Viskosität (40 C°)		10-6	mm ² /s

Anwendung & Dosierung

Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln. Motor herunterkühlen und Verschlussdeckel des Kühlersystems aufschrauben. 250 ml Kühlerdicht reichen für ca. 12–15 Liter Kühlflüssigkeit.

ACHTUNG! Die Dosierung ist immer abhängig von der Füllmenge des Kühlwassersystems. Überdosierung sollte unbedingt vermieden werden! Bei Füllmengen von 5-7 Liter ist eine halbe Dose (125 ml) ausreichend!

Schalten Sie nun die Heizung ein. Bei laufendem Motor wird Kühlerdicht über den Kühlerausgleichsbehälter langsam zugegeben, sodass sich das Mittel gleichmäßig im Kühlsystemkreislauf verteilt und sich an den abzudichtenden Stellen (Lecks) absetzen kann. Um eine gleichmäßige Verteilung im Kühlsystemkreislauf zu gewährleisten, fahren Sie ca. 5 km mit Ihrem Fahrzeug. Bei richtiger Dosierung sind keine Unverträglichkeiten mit Frostschutzmitteln im Kühlsystemkreislauf bekannt.

WAGNER Kühlerdicht

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallrunddose	250 ml	900250

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.