

WAGNER TankEx

Organischer Kaltentlacker zum Lösen von Tankinnenbeschichtungen.

Anwendungsbereich

TankEx löst ausgehärtete Lacke, Epoxidharze, Polyester- und Polyurethanlacke auf Stahl, Aluminium und anderen Leichtmetallen.

Technische Daten

WAGNER TankEx	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Form		flüssig	
Farbe		farblos	
Geruch		charakteristisch	
Siedepunkt/-bereich		190,0-210,0	°C
Flammpunkt	DIN 51755 Teil 1	ca. 96,0	°C
Zündtemperatur		410,0	°C
Explosionsgrenzen			
untere		1,3	Vol. %
obere		28,0	Vol. %
Dichte (20 °C)		1,070	c/cm ³
Löslichkeit (in Wasser)		teilweise mischbar	
pH-Wert (20 °C) 1-%ig		ca. 10,3	g/l

Anwendung & Dosierung

Durch Schwenken der TankEx-Chemikalie im Tank werden alle zu entfernenden Altbeschichtungen benetzt. TankEx weicht die bestehende Beschichtung an und durchdringt diese. Die Verbindung zwischen der Beschichtung und der Metalloberfläche wird gelöst und die Beschichtung löst sich in Stücken heraus.

Ein vollständiges Ablösen der Altbeschichtung von der Metalloberfläche kann je nach Alter und Art der Beschichtung bis zur 4 Wochen oder ggf. auch länger dauern. Eine mechanische Entfernung der abgelösten Beschichtungsreste ist im Einzelfall notwendig.

Je nach Schichtstärke soll TankEx ein bis zweimal täglich im Tank durchgeschwenkt werden, um eine ständige Benetzung mit TankEx auf der zu entfernenden Beschichtung zu gewährleisten.

Kann auch im Spritz- und Tauchanlagen eingesetzt werden. Nicht anwenden bei GFK-Tanks.

Haltbarkeit: 24 Monate

TankEx ist eine basische Chemikalie, bei deren Umgang äußerste Vorsicht geboten ist. Bitte beachten Sie beim Umgang mit TankEx sämtliche Sicherheitsanweisungen im Sicherheitsdatenblatt sowie die ausführliche Arbeitsanleitung.

Lieferumfang

- 1 Liter TankEx
- 1 ausführliche Arbeitsanleitung mit Sicherheitshinweisen
- 1 Sicherheitsdatenblatt
- 1 Schutzbrille
- 1 Paar Chemikalienhandschuhe
- 2 Vlies-Putzlappen (40 x 40 cm)
- 1 Gewebepack (30 mm x 25 m)

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG

Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900

wagner@wagner-german-oil.com - www.wagner-german-oil.com

WAGNER TankEx

Inhalt	Art.Nr.	VPE
1 l	075001	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG

Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900
wagner@wagner-german-oil.com - www.wagner-german-oil.com