WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30

Vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für moderne PKW-Motoren auf Basis modernster Synthesetechnologien und einer darauf abgestimmten innovativen Additivierung.

Anwendungsbereiche

Für Ottomotoren (nach VW 503.00) als auch für Pkw-Dieselmotoren (nach VW 506.00) und Pumpe-Düse-Motoren (nach VW 506.01) geeignet. Alle Motorensysteme können auch turboaufgeladen sein. Der Katalysatorbetrieb wird nicht beeinträchtigt.

WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30 wurde u. a. für VW-Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet. WAGNER 5W-30 RS kann nahezu in fast allen Longlife-VW-Motoren eingesetzt werden und ist rückwärts kompatibel. Die entsprechenden Betriebsstoffvorschriften sind zu beachten.

WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30 erfüllt neben der MB-Spezifikation 229.51 auch die MB-Spezifikation 229.31 und kann somit auch in Daimler-Motoren, die diese Spezifikation fordern, eingesetzt werden. WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30 kann auch in Otto- und Dieselmotoren eingesetzt werden, die den Einsatz von Motorenölen nach ACEA A3/B4 fordern.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- SAE-Klasse 5W-30
- ACEA C3
- API SN

Freigaben / Einsatzempfehlungen

- VW-Norm 504 00 und 507 00
- MB-Freigabe 229.51
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Wirkweise

Das besonders schadstoffarme Motorenöl hält speziell die Abgasreinigungssysteme von Dieselmotoren über sehr lange Laufzeiten aufrecht. Ein niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt hilft die Belastung der Katalysatoren bei Ottomotoren zu reduzieren.

Vorteile

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Mit einer hohen Kraftstoffersparnis und niedrigem Ölverbrauch trägt das WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

WAGNER Long-Life Motorenöl SAE 5W/30

Technische Daten WAGNER Long-Life SAE 5W/30

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	0,830-0,870	g/cm^3
Kin. Viskosität @ 100°C	ASTM D7279	10,9-12,3	mm^2/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	min. 165	
Total Base Number	ASTM D2896	7,7-9,7	mgKOH/g
Dyn. Viskosität @ -30 °C	ASTM D5293	max. 6.600	mg KOH/g
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 220	°C
Pourpoint	ASTM D7346	max. -33	°C

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffkanister	1 l	107001
Kunststoffkanister	5 l	107005
Kunststoffkanister	20 l	107020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	107200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland
☎ +49 (0)9085 96009-0 - 🖷+49 (0)9085 96009-29
✉ support@wagner-german-oil.com