WAGNER Classic Motorenöl SAE 20W/50 Premium

Rein mineralisches Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Anwendungsbereiche

Für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.
Auch geeignet für den Einsatz im Motorsport und in Motorrädern - auch in sehr sportlich gefahrenen.

WAGNER Hochleistungsmotorenöl SAE 20W/50 Premium ist auch zur Verwendung in Motorrad-Motoren mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad (Nasskupplung / Ölbadkupplung) geeignet.

Spezifikation

- API SN / CI-4

Wirkweise

WAGNER Hochleistungsmotorenöl SAE 20W/50 Premium wird auf Basis des besonders hochwertigen Motoröl-Additivs WAGNER SAE 30 Classic aufgebaut. Über die normale, motoröl-typische Legierung hinaus verfügt dieses Hochleistungsmotorenöl dadurch über die Fähigkeit metallische Oberflächen einzuglätten.

Damit beschreitet WAGNER Hochleistungsmotorenöl SAE 20W/50 Premium einen völlig neuen Weg in der Schmierstofftechnologie. Verschleiß und Reibungswiderstände werden erfolgreich reduziert, weshalb die Motorleistung steigt und der Kraftstoffverbrauch sinkt. Das Wirkprinzip der Oberflächeneinglättung sorgt darüber hinaus für eine Reduzierung der mechanischen Laufgeräusche im Motor und sichert im Ernstfall eine überragend gute Notlaufschmierung.

WAGNER Hochleistungsmotorenöl SAE 20W/50 Premium verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilmhaftung und eine sehr gute Scherstabilität sowie ein hervorragendes Reinigungsvermögen. Die Verwendung dieses hochwertigen Motoröls bietet höchste Sicherheit gegen Verschlammungen, Verkokungen und Verlackungen des Motorinneren und garantiert einen sauberen, rückstandsfreien Motor.

Vorteile

- reduzierter Verschleiß und Reibungswiderstände
- gesteigerte Motorleistung
- weniger Kraftstoffverbrauch
- Reduzierung der mechanischen Laufgeräusche im Motor durch die Oberflächeneinglättung
- überragend gute Notlaufschmierung
- ausgezeichnete Schmierfilmhaftung
- sehr gute Scherstabilität
- hervorragendes Reinigungsvermögen
- höchste Sicherheit gegen Verschlammungen, Verkokungen und Verlackungen des Motorinneren

WAGNER Classic Motorenöl SAE 20W/50 Premium

WAGNER
High Quality Lubricants

Technische Daten WAGNER Classic SAE 20W/50 Premium

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Siedepunkt / Siedebereich		≥ 320	°C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	≥ 220	°C
Zündtemperatur	ASTM E 659	> 250	°C
Untere Explosionsgrenze	bei Ölnebelbildung	ca. 0,6	Vol%
Obere Explosionsgrenze	bei Ölnebelbildung	ca. 6,5	Vol%
Dampfdruck (@ 320 °C)		1013	mbar
Relative Dichte	DIN 51562	880-890	kg/m^3
Wasserlöslichkeit		unlöslich	
Dampfdichte (Luft = 1)		Dämpfe, schwerer als Luft	
Dichte (@15 °C)	DIN EN ISO 12185	873	kg/m^3
Pourpoint	DIN ISO 3016	-33	°C
Viskosität (@ 40 °C)	DIN 51562	46-174	mm^2/s

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallkanister	1 l	023001
Metallkanister mit Griff	5 l	023005
Kunststoffkanister	20 l	023020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	023200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland
☎ +49 (0)9085 96009-0 - 🖷+49 (0)9085 96009-29
✉ support@wagner-german-oil.com