

WAGNER Classic Getriebeöl SAE 90

Mild legiertes Hochdruck-Getriebeöl, speziell für Getriebe, für die die Herstellervorschriften keine Hypoid- oder EP-Getriebeölypen vorschreiben.

Anwendungsbereich:

Speziell für ältere Kraftfahrzeuge, Maschinen und Anlagen.

Wirkweise:

Die verwendeten Wirkstoffe sind so abgestimmt, dass die in klassischen Fahrzeugen verwendeten Weißmetalle, Buntmetall-Legierungen und Dichtungsmaterialien nicht angegriffen werden.

WAGNER Classic Getriebeöl SAE 90 eignet sich daher ideal für Lenk-, Schalt-, Kardan- und Differentialgetriebe historischer Fahrzeuge.

Vorteile:

- Hohes Lasttragevermögen
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- Keine Schaumbildung
- Gutes Luftabscheidevermögen
- Verschleißreduzierung
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität

Technische Daten:

WAGNER Classic Getriebeöl SAE 90	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Aggregat		flüssig	
Farbe		gelb/braun	
Siedepunkt/Siedebereich		≥ 300	°C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 160	°C
Zündtemperatur	ASTM E 659	> 250	°C
Untere Explosionsgrenze	bei Ölnebelbildung	ca. 0,6	Vol%
Obere Explosionsgrenze	bei Ölnebelbildung	ca. 6,5	Vol%
Dampfdruck (@i 300 °C)		1013	mbar
Relative Dichte (@ 15 °C)	DIN 51757	846-902	kg/m ³
Wasserlöslichkeit		unlöslich	
Viskosität (@ 40 °C)	DIN 51562	60-510	mm ² /s

Inhalt:	Art.Nr.:	VPE:
1 l	590001	10 x 1 l
5 l	590005	4 x 5 l
20 l	590020	
200 l	590200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG

Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900

wagner@wagner-german-oil.com - www.wagner-german-oil.com