

## WAGNER Gabelöl SAE 20

Aus hochwertigen Mineralölraffinaden hergestelltes Gabelöl für Teleskopgabeln von klassischen und modernen Motorrädern.

### Anwendungsbereich:

Besonders zu empfehlen für Teleskopgabeln von klassischen Motorrädern, wie z.B.:

- Ardie        - DKW        - Dürkopp
- Horex      - Maico      - NSU
- Tornax     - AJS        - BSA
- Norton     - BMW R12   - BMW R5 - R66

und natürlich vielen weiteren historischen und modernen Krafträdern.

### Wirkweise:

Aufgrund einer speziellen Additivierung werden Dichtungsmaterialien beim Einsatz in klassischen Motorrädern nicht angegriffen.

Darüber hinaus zeichnet sich das WAGNER Gabelöl SAE 20 durch sehr gute detergierenden Eigenschaften aus. Wasser, Schmutz und Abrieb kann durch die detergierende Wirkung gut aufgenommen, emulgiert und in Schwebelage gehalten werden.

### Vorteile:

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Korrosionsschutzwirkung
- Gleichbleibende Viskosität bei hohen Temperaturunterschieden (Mehrbereichscharakteristik)

### Technische Daten:

WAGNER Gabelöl SAE 20	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Siedepunkt/Siedebereich		≥ 320	°C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	≥ 180	°C
Zündtemperatur	ASTM E 659	> 250	°C
Untere Explosionsgrenze	Bei Ölnebelbildung	0,6	Vol%
Obere Explosionsgrenze	Bei Ölnebelbildung	6,5	Vol%
Dampfdruck (@i 320 °C)		1013	mbar
Relative Dichte	DIN 51562	850 – 878	Kg/m <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit		Unlöslich	
Viskosität (@i 40 °C)	DIN 51562	28,8 – 74,8	Mm <sup>2</sup> /s

### Anwendung & Dosierung:

Für den Ganzjahreseinsatz geeignet  
Mischungsverhältnis 1:1000.

Inhalt:	Art.Nr.:	VPE:
500 ml	050500	20 x 500 ml
1 l	050001	10 x 1 l

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

### Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG

Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900  
[wagner@wagner-german-oil.com](mailto:wagner@wagner-german-oil.com) - [www.wagner-german-oil.com](http://www.wagner-german-oil.com)