WAGNER Zweitaktöl Universal 2T

WAGNER
High Quality Lubricants

Teilsynthetischer Schmierstoff für Zweitakt-Motoren.

Anwendungsbereiche

WAGNER Zweitaktöl Universal 2T ist für sportliche luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren in Skootern aller Fabrikate, auch mit hohen Drehzahlen, geeignet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schmierung über das Gemisch oder über ein Auto-Lube-System in Getrenntschmierung erfolgt.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift
- JASO FC
- API TC
- CEC/SAE TSC 1/2/3
- Piaggio-Freigabe

Wirkweise

Durch das hervorragende Basisöl und eine ausgezeichnete Additivkombination wird der Zweitakter unter allen Einsatzbedingungen optimal vor Verschleiß geschützt.

Vorteile

- arbeitet selbstmischend bei Ölinjektionssystemen und bei der manuellen Vermischung
- hervorragenden Rost- und Korrosionsschutz
- greift die Dichtungen nicht an, damit deren Elastomere weder verspröden, schrumpfen noch erweichen
- raucharm und deswegen sehr umweltfreundlich
- schützt den Kolben durch Schmierung vor dem gefürchteten Klemmen oder Fressen im Zylinder Insbesondere für Motorradfahrer und Piloten von Leichtflugzeugen bedeuten Kolbenklemmer und Kolbenfresser unmittelbare Lebensgefahr
- schützt die Wälzlager vor Korrosion
- schützt die Zylinderlaufbahnen und die beweglichen Motorteile wie Kolben, Kolbenringe und Wälzlager vor Verschleiß bzw. reduziert diesen auf das unvermeidbare Mindestmaß
- verhindert Bildung von Ablagerungen im Motor und im Auspuff
- verhindert Brückenbildung zwischen den Elektroden einer Zündkerze ebenso zuverlässig wie Selbst- und Glühzündungen des heißen Motors
- verhindert Kolbenringstecken, Kolbenverlackung und Zusetzen der Auslassschlitze durch sauberen, rückstandsfreien Abbrand
- vermischt sich gut und gleichmäßig mit dem Benzin

WAGNER Zweitaktöl Universal 2T

Technische Daten WAGNER

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	0,835-0,875	g/cm^3
Kin. Viskosität @ 40 °C	ASTM D7279	35-65	mm^2/s
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 130	°C
Flammpunkt PM	DIN EN ISO 2719	min. 100	°C
Pourpoint	ASTM D7346	max. -30	°C

Anwendung & Dosierung

Empfohlenes Mischungsverhältnis nach Herstelleranweisung oder 1: 50.

Zugabe zum Ottokraftstoff (Benzin).

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Kunststoffkanister	1 l	105001
Kunststoffkanister	5 l	105005
Kunststoffkanister	20 l	105020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	105200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland
☎ +49 (0)9085 96009-0 - 🖷+49 (0)9085 96009-29
✉ support@wagner-german-oil.com