WAGNER Classic SAE 15W/40

WAGNER
High Quality Lubricants

Modernes, mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl der neuen Generation, auf Basis sehr hochwertiger Solvent-Raffinade mit ausgewählten, hochwirksamen Additiven.

Anwendungsbereiche

Otto- und Dieselmotoren, einschließlich sämtlicher Turboversionen, auch unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten.

WAGNER Classic SAE 15W/40 wurde für den gemischten Fuhrpark (Arbeitsmaschinen, Nutzfahrzeuge und Pkw's) entwickelt und ist besonders unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die erste Wahl für kostenbewusste Anwender, die nicht auf Qualität verzichten wollen.

Spezifikation

- API SH/CF-4
- MB 228.1
- MAN 271
- Volvo VDS

Wirkweise

Rückstandsbildungen im Verbrennungsraum werden durch die hohe detergierende Wirkung von WAGNER Classic SAE 15W/40 auf das geringstmögliche Maß reduziert, Schlamm und Ölrückstände durch eine starke dispergierende Wirkung in Motor und Ölwanne verhindert.

WAGNER Classic SAE 15W/40 schützt optimal vor Verschleiß und Plattenbildung an Kolben (Kolbenringen), Zylinderwänden und Lagern. Öl-Wechselintervalle von bis zu 30.000 km sind durch die Entwicklung dieses Motorenöles möglich, wenn der Fahrzeug-/Motorenhersteller dies freigegeben hat.

Vorteile

- Schutz vor Verschleiß
- reinigende Wirkung
- verhindert Schlamm und Ölrückstände
- einsetzbar im gemischten Fuhrpark

Technische Daten WAGNER Classic SAE 15W/40

Eigenschaften	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Dichte (bei 15 °C)	DIN EN ISO 12185	0,845-0,875	g/cm^3
Kin. Viskosität (@ 100 °C)	DIN 51562-1	14,3-15,7	mm^2/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	min. 150	
Total Base Number	DIN ISO 3771	7,36-9,3	mg KOH/g
Dyn. Viskosität (@ -20 °C)	DIN 51377)	max. 7.000	mPa*s
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	min. 220	°C
Pourpoint	DIN ISO	max. -33	°C

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland
☎ +49 (0)9085 96009-0 - 🖷+49 (0)9085 96009-29
✉ support@wagner-german-oil.com
gültig ab 03.05.2021

Verpackung

Behälter	Inhalt	Art.Nr.
Metallkanister mit Griff	5 l	100005
Kunststoffkanister	20 l	100020
Spundfass (Stahlblech)	200 l	100200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland
☎ +49 (0)9085 96009-0 - 🖷+49 (0)9085 96009-29
✉ support@wagner-german-oil.com