WAGNER Kühlerfrostschutz Classic (gelb)

WAGNER
High Quality Lubricants

Kühlerfrostschutz-Konzentrat – speziell für Fahrzeuge der älteren Generation.

Mit dem umfassenden Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost gewährleistet WAGNER Kühlerfrostschutz Classic die dauerhafte Funktionssicherheit des Kühlsystems von Fahrzeugen der 30er – 80er Jahre.

Anwendungsbereich:

WAGNER Kühlerfrostschutz Classic ist besonders verträglich mit Graugussmotoren und schützt Old- und Youngtimer ganzjährig vor Korrosion, Überhitzung und Frost.

Vorteile:

WAGNER Kühlerfrostschutz Classic schützt Motoren hervorragend vor Korrosion, Überhitzung und Frost. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf und Motorblock, Kühler, Wasserpumpe und Heizungswärmetauscher.

Technische Daten:

Glysantin® Classic	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
Form		**Flüssig**	
Farbe		**Klar**	
Refraktion 20 °C	DIN 51 423-2	**1,435 - 1,438**	
Kochpunkt	ASTM D 1120	**> 160**	°C
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	**> 120**	°C
pH-Wert	ASTM D 1287	**6,0 - 7,0**	
Alkalireserve	ASTM D 1121	**15 – 19**	ml
Aschegehalt	ASTM D 1119	**max. 2,0**	%
Wassergehalt	DIN 51 777-1	**max 3,0**	%
Eisflockenpunkt	ASTM D 1177		
50 Vol.% in Wasser		**unter – 38**	°C
33 Vol.% in Wasser		**unter – 18**	°C
Schaumprüfung	ASTM D 1881	**max. 50**	ml/3 s

Anwendung & Dosierung:

Da sich die besonderen Anwendungsvorteile von WAGNER Kühlerfrostschutz Classic nur bei alleiniger Verwendung von einstellen, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln oder Produkten anderer Hersteller nicht empfohlen.

Zum Abmischen des Kühlmittels soll vorzugsweise destilliertes, demineralisiertes bzw. vollentsalztes (VE-) Wasser verwendet werden. In vielen Fällen ist auch Trinkwasser hierzu geeignet. Die Analysenwerte des Wassers dürfen keinesfalls folgende Grenzwerte überschreiten:

Wasserhärte: 0 – 3,6 mmol/l
Chloridgehalt: max. 100 ppm
Sulfatgehalt: max. 100 ppm

Inhalt:	Art.Nr.:	VPE:
1,0 l	910001	12 x 1,0 l

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 • 86759 Wechingen • Deutschland • Tel +49 (0)9085 96 00 9-0 • Fax +49 (0)9085 960 900
service@classic-oil.com • www.classic-oil.com